

電波時計 取扱説明書 (カレンダー・温度湿度表示付掛時計)

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 **リズム株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

お問い合わせに際しては、**時計裏面に表示してあります製品番号(型番)**をお伝えください。例 4FY000、4FYA00、8FY000、8FYA00

(フリーダイヤル)

お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

(Y2007)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

必ず守ってください。

図記号の説明

⊘は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

ⓘは、指示する行為を必ず守ることを示しています。

警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

! 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、**幼児の手の届く所に置かない**
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

⊘ 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、電池について次のことを守る

- 傷をつけない。
- 分解しない。
- ショートさせない。
- 充電しない。
- 加熱しない。
- 火の中に入れない。

⊘ 梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。

⊘ 電池の液漏れが起きたときは、**素手でさわらない**

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。

●電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

注意 傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

! 電池の⊕⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

⊘ 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

⊘ 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびや故障の原因になります。

⊘ ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。

⊘ 分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。

⊘ 下記のような場所では使わない
性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器からの風が当たる所。
- 温度が-10℃以下または+50℃以上の所。
- 火気のそば。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。

■電池の種類について

●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。

●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

■電池の寿命について

●付属の電池は、お試用用として工場を出荷するときに入れていただきますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

●温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなる場合があります。

電池・時計の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定に従ってください。
- 製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。

必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 ご氏名 様
ご住所
TEL() -

※販売店印(住所、店名、電話番号)

※印は販売店記入

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

※送料・出張料は、実費をいただきます。

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラスなどの小キズ)
8. 電池の交換

電波時計について

電波時計とは


クオーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。標準電波送信所は、福島県の「福島局：おたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はかね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。

※標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。(http://ijj.nict.go.jp)

※アドレスは変更になる場合があります。



この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外で使用した場合、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。海外でご利用になるときは、電波受信機能をOFFにして手動で時刻を合わせてお使いください。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など
- 電圧線、テレビ塔、電車の架線近く
- 電波障害の起きる所
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- 家電製品やOA機器の近く
- 地下、ビルの中、ビルの谷間
- スチール机等の金属製家具の上や近く

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10～50℃	*結露しないこと
液晶可読温度	0～40℃	
時間精度	標準電波受信直後の表示精度	秒針 ±1秒 時分針 目盛りに対して±3度
	標準電波を受信しない場合	平均月差±20秒 温度が5～35℃のときのクオーツ精度
デジタル表示	LCD ②1	
表示項目	月日、曜日、六曜、温度、湿度を表示	
カレンダー	2010年～2099年まで対応、六曜は2033年7月31日まで	
使用電池	単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 2個	
電池寿命	約1年 (標準電波の受信に成功して、秒針が1日当たり7時間暗所で停止しているとき)	
暗所秒針停止	明暗センサーに連動して12時位置に停止	
電池交換時期お知らせ機能	電池マークが点灯、秒針が12時位置に常時停止	
電波時計機能	標準電波を受信して日時を自動修正	温度表示範囲 表示範囲 -9.9～+49.9℃
受信局	福島局/九州局 自動選択	温度測定精度 温度精度 ±2℃
受信機能	ON/OFF切り替え可能	湿度表示範囲 表示範囲 20～90%RH ②2
自動受信回数	1日に12回	湿度想定精度 湿度精度 ±10%RH
自動受信時刻	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22時各時間帯の16分20秒に受信開始	
手動時刻合わせ	デジタル合わせ	


- ②1 液晶について
▷0℃以下では、薄くなったり、反応が鈍くなったり、表示が消えたりすることがあります。40℃以上では表示が濃くなったり、むらになったりすることがあります。温度が0～40℃に戻れば正常に戻ります。
▷液晶はおおよそ5年を経過すると表示が薄くなる場合があります。
- ②2 湿度の測定について
▷湿度は、温度が5℃未満または45℃を超えると、測定することができません。
▷湿度は相対湿度です。%RHは相対湿度を表しています。
▷測定は1分間隔で行います。

※単3形アルカリ乾電池を使用することができます。種類の異なる電池と混ぜて使わないでください。
※付属の乾電池は、動作確認のためのお試用です。工場出荷時に同梱していますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の使用電池に交換した場合に適用となります。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品	お試用電池 2個、木ねじ 1個、取扱説明書・保証書 本書
-----	------------------------------

使用方法 電池を入れて、電波を受信して時刻を合わせる

◎図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。




◆ 液晶表示 ◆

液晶表示は、時計を掛けて少し見上げる位置がウツキリと見やすくなっています。使用している液晶の特性上、他の方向から見ると、表示が薄くなったり、むらになったりすることがあります。

手動で時刻を合わせる場合は、**手動での時刻合わせ**を参照してください。


◎窓際など電波の受信しやすい所でお使いください。

① 電池を入れる



- 電池ふたを取る。
- 電池を2個電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて入れる。
- 電池ふたを取り付ける

注意 電池の⊕⊖を指示と逆向きに入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。



○受信に成功してもノイズにより誤った時刻を表示することがあります。このようなときは、場所を変えて強制受信ボタンを押してください。

○受信に失敗しているときは、表示されている時刻は正しくありません。

時計の掛けかた

注意 掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

○掛けるときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け穴に掛け具(木ねじ)がしっかり掛かっていることを確認してください。

- 垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。
- 市販の掛け具を使用するときは、壁掛け穴にしっかり掛かるものを選んでください。
- ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に設置してください。
- 掛け具は壁掛け部に掛けてください。他の部位には掛けないでください。

■付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。



■石膏ボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

温度、湿度表示について

温度・湿度について

本製品は、一般的な家庭やオフィスなどの室内用です。
 ▶直射日光の当たる場所や冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近くを避けてください。
 ▶温室、プール、サウナ、浴室、冷蔵庫、車の中、屋外などでは使用しないでください。
 湿度は「空気のかたまり」として移動するため、同じ室内でも風通しのよい所と悪い所で違いがでます。温度、湿度は設置した所の高低によっても違いがでます。

- ◎厳密な温度湿度管理、温度湿度の証明には使用できません。
- センサーが時計内部にあるため、すぐには周囲の温度・湿度の変化を反映しません。
- 測定範囲を超えたときは、「L」または「H」が表示され、次のことを表しています。
 温度 L: -9.9℃より低温 HI: +49.9℃より高温 湿度 L: 20%未満 HI: 90%より高い
 ※温度が、5℃未満または45℃を越えたときには、湿度が計測できません。「--」を表示します。

六曜表示について

旧暦の月と日から導きだされ、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種類があります。
 ○六曜は慣習として使われていますが、公的な機関が定めたものではありません。
 ○六曜は2010年1月1日から2033年7月31日まで対応しています。

明暗センサーのはたらき …… 暗くなると秒針が12時位置に止まる

明暗センサーが暗いと判別した場合、秒針を12時位置で停止させます。明るくなると秒針は動き出します。昼や夜間照明しているときでも明るさが不足すると反応します。

電池の交換時期お知らせ機能 …… 電池マーク表示、秒針が停止

電池の交換時期になると電池マークが表示され、秒針が常時12時位置に停止します。また、標準電波の受信を行いません。このような状態になったときには、速やかに新品の電池にすべて交換してください。

注意 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池が液漏れを起こすと時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために次のことをお守りください。



- 時計が止まったときには、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い乾電池と新しい乾電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。

静電気の影響について

静電気の影響により、正常に動かなくなることがあります。このようなときには、強制受信ボタンを押してください。

標準電波—受信の流れ

強制受信ボタンを押して受信しているとき、暗い所で受信しているときは、温度・湿度を表示しません。



電波マーク



① 強制受信ボタンを押す

針は、4、8、12時のいずれかに早送りで移動して、受信が終わるまで停止します。
 ※受信が終わるまで、操作ボタンに触れないでください。

電波マークの変化について(電波サーチ機能)

はじめは短い間隔で点滅します。受信する局が、九州局または福島局のいずれかに決まると、1秒間隔の点滅に切り替わります。電波マークは、受信中、電波の状態に応じて1秒間隔の点滅で変化します。

受信できません …… 受信しやすい



①または②の状態が続く場合は、設置場所を変えてください。

② 受信結果を確認する

▶ 受信成功

受信に成功すると電波マークが点滅から点灯表示に切り替わり、針が時刻を表示します。電波マークは受信成功後、およそ25時間点灯します。

▶ 受信失敗

受信に失敗すると電波マークは消灯します。表示されている時刻は正しくありません。


標準電波を受信できない場合

- 朝までそのまましておく
一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくこと受信できる可能性が高くなります。
- 場所を変える/受信をやり直す
電波の受信しやすい窓ぎわで、取扱説明書の日本地図を参考にして、時計の正面または裏面が電波の送信所に向くようにして、強制受信ボタンを押して受信を試みてください。
- 時刻を合わせて使用する
ベランダなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせて使用してください。電波を受信できないときの、時間精度はクォーツ精度になります。

手動での時刻合わせ…任意の時刻に合わせてるときや電波受信機能のON/OFFを設定するとき

- 時刻合わせボタンを西暦年が点滅するまで約3秒間押し続けます。
- 西暦年、月日、時刻、電波受信ON/OFFの順に設定します。

- 進むまたは戻るボタンを押して数値を合わせます。
押しすぎると、数値が1つ変わり、押し続けると連続して変わります。
- 時刻合わせボタンを押すと、次のステップに移ります。



※操作を約1分間中断すると、表示されている内容に設定して、日付の表示に戻ります。
 ※電波受信機能をONにした場合、定期的受信を行い、受信に成功すると時刻を修正します。
 ※標準電波を受信しない場合の時間精度は、平均月差±20秒のクォーツ精度になります。

操作例 2015年12月25日 午前10:37に合わせる

① 設定状態にする
時刻合わせボタンを西暦年が点滅するまで、約3秒間押し続ける。

② 西暦年
進むまたは戻るボタンで「2015」に合わせ、時刻合わせボタンを押す。

③ 月日
進むまたは戻るボタンで「12月25日」に合わせ、時刻合わせボタンを押す。

④ 時刻
進むまたは戻るボタンで「10:37」に合わせ、時刻合わせボタンを押す。

※進むまたは戻るボタンを押すたびにゼロ秒になります。
 ※進むまたは戻るボタンを押すと針が停止します。

⑤ 電波受信ON/OFF 選択
進むまたは戻るボタンで、電波受信のON/OFFを選択して、時刻合わせボタンを押すと、カレンダー表示に切り替わり、針が早送り、設定した時刻に移動してから、時を刻みはじめます。

標準電波受信機能のON/OFF切り替えについて

電波受信機能は、電池を取り出し回路内に電荷がなくなると、次に電池をセットしたときにONになります。

ONの場合は、定期的受信を行い、受信に成功すると日時を修正します。
 OFFの場合は、受信を行いません。誤受信しやすい所で使用する場合や任意の時刻に合わせてご使用になるときに、OFFにします。

電波受信のON/OFF設定は、手動での時刻合わせの操作の中で行います。
 ※電波受信のON/OFFだけを切り替えるときは、④の項目までは、時刻合わせボタンのみを押して、⑤電波受信ON/OFFまで進めてください。
 ※電池を取り出しても、設定を長い時間保持しています。

強制受信ボタンについて

電池を交換したときや設置場所を変えたときなど、受信を開始するときに押します。

電波受信機能のON/OFFにより異なった動きをします。

電波受信機能がONのとき

強制受信ボタンを押すと受信を開始します。電波マークが点滅をはじめ、針は4、8、12時のいずれかに移動して受信が終わるまで停止します。

電波受信機能がOFFのとき …… OFFが表示されています

強制受信ボタンを押すと、針が4、8、12時のいずれかに早送り移動してから時刻を表示します。必要に応じて手動で時刻を合わせてください。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けした壁面が汚れることがありますので、定期的な汚れを落としてください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してはなんら責任を負いかねますのでご了承ください。