

電波時計（置時計） 取扱説明書

取扱説明書番号 R162-CXXY

～ 製品の特長 ～

- 標準電波を受信して時刻を自動修正
- 暗くなると秒針が止まります

お買い上げありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

発売元 リズム時計工業株式会社

本社 ☎330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路等）は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース・文字板等）の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。（保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。）

お買い上げ製品に関するお問い合わせの際は、裏面または底面に表示されている製品番号（型番）をお伝えください。例 4RY○○○

お問い合わせ先 ■お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-557-005
受付時間 9:00～17:00（土日、祝日および当社休日を除く）

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなら責任を負いません。





CITIZEN はシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。 (Y0809)

安全にお使いいただくために（はじめにお読みください）


ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。


■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。


	この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。		この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。		この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■誤飲による事故防止について

 小さな部品や電池は、幼児の手の届かない所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。


 分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

分解禁止

 時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

注意

■使用場所について

 下記のような場所では使わないでください。
機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- 温度が+50℃(50度)以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃(マイナス10度)以下になる所。電池性能の低下やプラスチックが劣化することがあります。
- 浴室など湿気が多いところ。
- ほこりが多く発生するところ。
- テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 温泉場など、ガスの発生する所。
- 多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。
- プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水をやわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- よごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

電波時計について

電波時計とは

電波時計は、正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に表示時刻を修正し正確な時刻をお知らせする時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所あります。

標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。

(http://jjy.nict.go.jp)

標準電波の送信停止について


送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外で使用するときには、電波受信機能をOFFにして、手動で時刻を合わせてください。電波受信機能がONの状態で使用すると、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。




この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ビルの地下など
- 高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く



電池のご注意（電池の正しい使い方）

電池で用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス+、マイナス-を間違えない。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。
- 電池を新しくするときは、全部まとめて取り替える。
- 時計が動いていても、定期的に交換する
- 長期間使用しないときは、電池を抜いておく。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かないところに置く。

電池の種類について

- 製品は、電池の特性に合わせて設計されていますので、指定以外の電池では、製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があります。一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。Ⓧ アルカリとマンガン乾電池の混在使用は液もれの原因となりますのでおやめください。
- 一般に充電式乾電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。（例：Panasonic オキシライド乾電池）


取り扱いについて


電池からの液もれや発熱、破裂を防止するためにつぎのことをお守りください。

- 電池に傷をつけたり、分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 時計を使用しないときは電池を取り外す。

注意

液もれが起きてしまったとき

 電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

 もれた液に直接手で触れないでください。特にアルカリ乾電池には注意してください。ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときはお買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。
- 買い置きの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

電池の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定にしたがってください。



火に入れると破裂の原因となり危険です。


注意

時計の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定にしたがってください。

使用方法 電池を入れて時刻を合わせる

図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。



明暗センサーのはたらき

明暗センサーが暗いと判別した場合、秒針は12時位置に到達したところで停止し、受信表示ランプが消灯します。昼間や夜間の照明時などでも明るさが不足すると明暗センサーが反応します。

電池の交換時期お知らせ機能

電池の交換時期になると、明るいところでも秒針が12時位置に停止したままになります。必ずすべての電池を新しい電池に交換してください。

Ⓐ 標準電波を受信できない場合

● 朝までそのままにしておく

一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくこと受信できる可能性が高くなります。

● 場所を変える / 受信をやり直す

電波の受信しやすい窓ぎや取扱説明書の日本地図を参考に、時計の正面または裏面が電波の送信所に、なるべく向くようにして、強制受信ボタンを押して再度受信を行ってください。

● 時刻を合わせ使用する

屋外などで電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせて使用してください。電波が受信できないときの時間精度は、クォーツ精度になります。

受信できない場合は、下記の操作でご使用になれます。

■ 手動での時刻合わせ

時刻合わせボタンを操作することにより、手動で時刻を合わせることができます。

※時刻合わせボタンを離しているのに、針が早送りで動いているときは、通常の針の動きになってから操作してください。

※電波受信機能がONのときは、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

☞ 電波受信機能のON/OFF操作 ☞参照。

時刻合わせボタンを押すと、時計・分針・秒針が動き始めます。

○時刻合わせボタンを押して、すぐに離れた場合は1分進みます。

○時刻合わせボタンを押し続けた場合は、早送りで動きます。

秒針の動きについて

時刻合わせボタン押し続けたときは、その場で停止するか、12時位置に早送り移動してから停止します。秒は、時刻合わせボタンを離すと「0秒」に設定され、秒針が動き出します。

時刻合わせボタンを離れたときの秒針位置によっては、数秒間停止してから動き出します。


Ⓔ 電波受信機能のON/OFF操作

ノイズなどにより誤受信しやすいところや、意図的に時間をずらしてお使いになるときに、電波を受信しないようにすることができます。この場合、時間精度はクォーツ精度になります。

■ 電波受信機能をOFFにするには (停止するには)

図のように強制受信ボタンを4回押します。ボタンを押すタイミングによっては、OFFに切り替わらないことがあります。このようなときには、操作を繰り返してください。


〈受信表示ランプが点灯したら、すぐに強制受信ボタンを押してください〉



※電波受信機能がOFFのときに強制受信ボタンを押すと、受信表示ランプは消灯したままで、針が早送り動いたり、止まったりしてから時刻を表示します。

■ 電波受信機能をONにするには (開始するには)

時刻合わせボタンを押したまま、強制受信ボタンを押してすぐ離し、時刻合わせボタンを離します。その後、必ず強制受信ボタンを押して受信を開始させてください。



ご注意

※この説明文の中で「押す」は、「押して、すぐ離す」ことです。

※出荷時の電波受信機能の設定はONです。

※電池を取り出しても長い時間設定を保持してしまいますので、電波受信機能をOFFからONにするには、必ず上記ボタン操作をしてください。

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせる場合は、Ⓐ 標準電波を受信できない場合 の「手動での時刻合わせ」を参照してください。

◎窓際など電波の受信しやすいところでお使いください。

① 電池ホルダーの ⊕ ⊖ 表示に合わせて電池を入れる (電池の入れ方) 参照
電池の ⊕ ⊖ を逆に入れると、電池の液もれ・発熱・破裂の原因となります。

② 強制受信ボタンを押す (標準電波-受信の流れとサーチ機能の使い方) 参照
受信表示ランプが3秒間点灯し、受信を開始します。

また、同時に針が移動を開始し、4:00、8:00、12:00のいずれかの時刻に停止します。

※電池を入れた後は必ず強制受信ボタンを押してください。

③ 振り子押さえを取る

振り子押さえは輸送中の衝撃から部品を保護するものです。時計を使用するときは、必ず取り外し、輸送するときは、振り子押さえを差し込んでください。

④ 16分経過したら受信結果を確認する

受信表示ランプが2秒に1回点滅すれば、受信に成功し、正しい時刻を表示します。

消灯している場合は、受信に失敗していますので、電波サーチ機能で受信するところを探すが、

Ⓐ 標準電波を受信できない場合 を参照してください。

標準電波-受信の流れとサーチ機能の使い方



※商品によって受信表示ランプの位置が異なる場合があります。
針は4:00、8:00、12:00のいずれかで停止します。

電波サーチ機能は、受信表示ランプの点灯または消灯により、時計がある場所の電波状態をお知らせします。

サーチ機能を使用するときの手順

① 窓際やベランダなど電波の受信しやすいところに時計を移動させます。

② 強制受信ボタンを押します。

受信表示ランプが約3秒間点灯後に受信を開始。針は早送りで移動し、4:00、8:00、12:00のいずれかの時刻に停止します。

③ 受信局を表示後、受信表示ランプが点灯したら、設置したい場所に時計を移動します。

④ 電波の状態を確認します。

点灯: 電波良好 → 受信できる可能性大
消灯: 受信できない → 場所を移動する

○点灯と消灯が繰り返される時は電波が弱いことです。受信に失敗する可能性があります。

○電波サーチ中に、時計の向きや位置を変えると受信表示ランプの状態が変化します。

⑤ 受信結果を表示します。

受信成功: 2秒に1回点滅

受信失敗: 消灯

Ⓐ 標準電波を受信できない場合へ

※受信に失敗した場合、表示されている時刻は正しくありません。

※受信に成功しても時刻が正しくないときは、ノイズが原因と考えられますので、設置場所を変えて強制受信ボタンを押してください。

※受信成功後およそ25時間は受信表示ランプが点滅します。

設置について

時計の転倒や落下による時計や家具などの破損やけがを防ぐために、水平で振動の少ない安定したところでご使用ください。水平な場所でない、振り子が止まる場合があります。

電池の交換について 早めに交換して液もれを防ぎましょう

⚠ 注意 電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、つぎのことをお守りください。

- 時計が止まったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 電池を交換するときは、必ずすべての電池を新しい電池に交換する。
- 古い電池と新しい電池、マンガン乾電池とアルカリ乾電池を混在して使用しない。
- 電池の ⊕ ⊖ を逆に入れない。



おもな製品仕様

常温での時間精度	受信成功時の表示精度 (受信直後)	秒針 ±1秒 時計/分針 目盛りに対して±3度
	受信しないとき 平均月差 ±20秒 (常温中のクォーツ精度)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
使用電池	単3形マンガン乾電池 (JIS規格R6P) 3個	
電池寿命	約1年間 (標準電波を受信し、明暗センサーにより1日7時間秒針が停止)	
	電池の交換時期お知らせ機能: 秒針が12時位置に停止	
電波時計機能	受信局自動選択 福島局 40kHz / 九州局 60kHz、受信表示ランプによる受信局表示	
	電波サーチ機能 (電波の強弱表示)、電波受信機能 ON/OFF 切替	
	自動受信 最少 1日1回 最多 1日6回 受信状態により受信回数は変化します。	
	受信開始時刻 2時、3時、4時、12時、13時、14時 各時間帯の16分20秒	
その他	明暗センサーによる暗所での秒針停止および受信表示ランプ消灯、飾り振り子	
●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。		
付属品	単3形マンガン乾電池 3個	保証書 1枚 取扱説明書 本書