

電波時計 取扱説明書 (報時付掛時計)

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造 発売元 リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

リズム総合サポート
<https://rhythm.jp/support/>

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。
例. 4MN〇〇〇、4MNA〇〇、8MN〇〇〇、8MNA〇〇

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00~17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

(Y2407)

※印は販売店記入

- ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報は、修理・調整に関するご連絡にのみ利用させていただきます。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

※送料・出張料は、実費をいただきます。

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
5. 天災:火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
7. ご使用中に生じる外観上の変化。(製品の小キズや汚れなど)
8. 電池の交換

電波時計について

電波時計とは

クオーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。


標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。
(<http://jjy.nict.go.jp>)

※アドレスは変更になる場合があります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能ですが、ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。



この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ビルの中、ビルの谷間、地下
- 高压線、テレビ塔、電車の架線近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く



安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
必ず守ってください。

図記号の説明 ◎は、禁止(してはいけないこと)を示しています。

●は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

△警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

- 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
- 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る
 - 電池に傷をつけない。
 - 電池を分解しない。
 - 電池をショートさせない。
 - 電池を充電しない。
 - 電池を加熱しない。
 - 電池を火の中に入れない。

- 梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。
- 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない
目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社総合サポートにお問い合わせください。

△注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 電池の⊕を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。
- 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。
- 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびや故障の原因になります。
- ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。
- 分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。

- 下記のような場所では使わない
性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。
 - 直射日光が当たる所。
 - 暖房機器からの風が当たる所。
 - 温度が-10°C以下または+50°C以上の所。
 - 火気のそば。
 - ほこりが多く発生する所。
 - 強い磁気を発生させる機器のそば。
 - 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
 - プール、温泉場などガスの発生する所。
 - 調理場など多くの油を使用する所。
 - ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質することがあります。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止またらすぐ電池を取り外す。
- 幼児の手が届かない所に置く。
- 種類の異なる電池を混ぜない。

電池の種類について

●アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。

●一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

●一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。

(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池) ※「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

電池の寿命について

●温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなることがあります。

●買い置きの電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなることがあります。

●お住まい地区自治体の指定に従ってください。

●製品を廃棄するときは、電池と本体を分別して、使用済みの電池はセロハンテープなどで絶縁してください。

おもな製品仕様

| | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 使用 温 度 範 囲 | -10~50°C | *結露しないこと |
| 時 間 精 度 | 標準電波受信成功直後の表示精度 | 秒針 土1秒 時分針 目盛りに対して±3度 |
| | 標準電波を受信しない場合 | 平均月差±20秒(温度が5~35°Cのときのクオーツ精度) |
| 報 時 精 度 | 表示時刻に対して±1秒 | |
| 推 奨 電 池 | 単2形アルカリ乾電池 JIS規格 LR14 1.5V | 2個 |
| 電 池 寿 命 | 約1年 (標準電波の受信に成功し、報時を音量最大で17回/日行ったとき) | |
| 報 時 機 能 | 毎正時にメロディを1曲奏でる | |
| O N / O F F | スライドスイッチ | |
| 自動鳴り止め | 明暗センサーと連動して暗所停止 | |
| 音 量 調 節 | ローテリー式ボリューム | |
| モニター | メロディの試聴 | |
| 暗 所 秒 針 停 止 | 明暗センサーと連動して12時位置に停止 | |
| 電 池 交 換 時 期 | 秒針が常時12時位置に停止 | |
| お 知 ら せ 機 能 | | |
| 飾 り 振 子 | 装飾用 | |
| 防 滲 防 霧 機 能 | なし | |
| 電 波 受 信 機 能 | 標準電波受信による時刻修正 | 自動受信について |
| 受 信 局 | 福島局／九州局 自動選択 | 受信開始時刻は、2時、3時、4時、12時、13時、14時 |
| 受信ON/OFF | スライドスイッチ | 各時間帯の15分59秒 |
| 受 信 回 数 | 最少 1回/日 最多 6回/日 | 受信に成功した時点で、その日の自動受信を行わない。 |

※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の推奨電池に交換した場合に適用となります。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

おもな製品仕様

付属品 木ねじ 1個、 保証書 1枚

保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参ください。無料修理・調整いたします。

尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。

必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 ご氏名 _____ 様

ご住所 _____


TEL() -

※販売店印(住所、店名、電話番号)

各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので、実際のものと異なることがあります。


(正面)




商品により、受信表示ランプの位置が異なります。

電池のセット

電池をセットするときは、電池ふたを着脱してください。電池ふたを取り付けるときは、電池ふたを載せてから押し込んでください。




(裏面操作部)



④時刻合わせ 約2秒間押し続けると手動時刻合わせ状態になり、手動時刻合わせ状態のときに押すと手動での時刻合わせを終わります。

⑤受信表示ランプ 点灯、点滅、消灯で受信の成功/失敗、受信機能の設定状態などをお知らせします。

標準電波ー受信の流れとサーチ機能の使いかた



電波サーチ機能の使いかた

①窓際やベランダで(4)まで行い、受信表示ランプが点灯していることを確認します。
受信表示ランプが消灯しているときは電波を受信できませんので、時間帯や日を改めて試してください。

②時計を掛けたい所に移動して、受信状態を受信表示ランプで見ます。
消灯している場合は、同じ部屋の中でも電波の状態が異なることがありますので、時計の位置を変えてみてください。

標準電波を受信できない場合

●朝までそのままにしておく

一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくと受信できる可能性が高くなります。

●場所を変える／受信をやり直す

電波の受信しやすい窓ぎわで取扱説明書の日本地図を参考にして、時計の正面または裏面が電波の送信所になるべく向くようにして、強制受信を押して再度受信を行ってください。

●時刻を合わせて使用する

ベランダなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせて使用してください。電波が受信できないときの時間精度は、クオーツ精度になります。

手動での時刻合わせ

受信できないときや任意の時刻に合わせるとき

操作 通常の針の動きのときに操作してください。

①時刻合わせを2秒間押し続けると分針が1~2回盛りで停止し、秒針は12時位置まで移動して停止します。この状態になってから時刻を合わせます。

※秒針が動いている間でも、進むを押して時刻を合わせることはできますが、秒針が動いている間は、手動時刻合わせ状態を終了できません。

②進むを押して時刻を合わせます。

押してすぐ離すと1分進み、押し続けると早送りします。

③時刻合わせを押すと、時を刻み始めます。

○手動時刻合わせ状態のまま4分間ボタン操作をしないと、通常の時刻表示に戻ります。

○強制受信を押すと、手動時刻合わせを終了して受信を開始します。

○受信中に時刻合わせを押すと受信を中止させる操作になります。

※電波受信機能がONのときは、受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

電波受信機能のON/OFF切り替え操作

誤受信しやすい所で使用する場合や意図的に時間をずらしてお使いになるときは、電波受信スイッチをOFFにして手動で時刻を合わせてお使いください。

ON：標準電波の受信を行い、受信に成功すると時刻を自動修正します。

OFF：標準電波を受信しない、時刻の遅れ進みは手動で修正してください。

●ONにしたときは、必ず強制受信を押してください。

●OFFにして強制受信を押すと、ONのときと同様な状態になりますが、受信を行わないで時刻表示になります。必要に応じて、手動で時刻を合わせてください。

●受信表示ランプが2秒に1回点滅しているときにOFFにすると、受信表示ランプが24~25時間点滅することがあります。

お手入れについて

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

●ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

●静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損害に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

電池は付属しておりません。単2形アルカリ乾電池を2個ご用意ください。

使用方法

電池を入れて時刻を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせる場合は、[手動での時刻合わせ](#)を参照してください。

○窓際など電波の受信しやすい所でお使いください。

①電波受信スイッチをONにする

②操作中にメロディが大きな音で鳴らないように音量を最小にする

③電池ホルダーの $\oplus\ominus$ 表示に合わせて電池を入れる

④強制受信を押す [標準電波ー受信の流れとサーチ機能の使いかた](#) 参照

針は12時に移動して、受信が終わるまで停止します。

○早送りの途中で針が一時停止することがあります。

※電池を入れた後は必ず強制受信を押してください。

※受信中はボタン操作をしないでください。

⑤ストッパーを取る

※ストッパーは保管してください。輸送する際は必ず取り付けてください。

⑥時計の掛けかたに従って時計を確実に掛ける

⑦受信開始から16分程度経過したら受信結果を確認する

受信表示ランプが2秒に1回点滅しているれば、受信に成功し、正しい時刻を表示します。消灯している場合は、受信に失敗しています。[標準電波を受信できない場合](#) を参照してください。

※受信に失敗した場合、表示されている時刻は正しくありません。

※受信に成功しても時刻が正しくないときは、ノイズが原因と考えられますので、設置場所を変え強制受信を押してください。

※受信表示ランプは、24~25時間以内の受信結果を表示します。

報時機能の設定 お好みに応じて設定してお使いください。

メロディスイッチ

ON*:毎正時にメロディを1曲奏でます。

OFF:鳴りません。

*暗くなると明暗センサーと連動して報時を停止します。

選曲スイッチ

お好みに応じて選択してください。曲名は本体裏面に表示してあります。

※商品によりグループ数や曲数は異なります。左図はA、B、C、3グループの例です。

音量

モニターを押すとメロディを1曲奏でますので、その間に音量を調節してください。

モニター（メロディの試聴）

モニターを押すとメロディを1曲奏でます。メロディが鳴っているときにモニターを押すと次のメロディに切り替わります。次に報時するときには、再生の順番が1つ進みます。

●報時すると曲目の順番が1つ進みます。

●メロディは時刻ごとに固定されていません。また順番も変えられません。

●手動で時刻を正時たとえば10時ちょうどに合わせても報時をしません。

時計の掛けかた

△注意 掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

○掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具(木ねじ)がしっかりと掛かっていることを確認してください。

○垂直に掛けください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。

○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかりと掛かるものを選んでください。

○ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に設置してください。


木の柱または木質の厚い壁面の場合

●付属の木ねじが使用できるのは、木の柱または木質の厚い壁面です。

●木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりとねじ込んで固定してください。

裏面壁掛け部 良い例 悪い例

17mm



他の壁面の場合

●石こうボードやコンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

時計を傾けて掛けると振り子が正常に動かなくなることがあります。

△注意 時計の壁掛け部以外に掛け具(ねじ)を掛けない

時計の落としにより、物品の損傷やけがの原因になります。



良い例



悪い例



明暗センサーのはたらき

明暗センサーが暗いと判断した場合

●受信表示ランプ消灯

●秒針を12時位置で停止

●報時の停止

※秒針は、明るくなつてもすぐには動き出さないことがあります。これは秒位置を合わせるためです。

※昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが働きます。

電池の交換時期お知らせ機能

電池の交換時期になると常時秒針が12時位置に止まり、電波の受信と報時を停止します。

時針と分針はこのような状態になってから1カ月程度動き続けますが早めに電池を交換してください。電池が長持ちするアルカリ乾電池の使用をお勧めいたします。

△注意

電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことをお守りください。

●時計が停止したときは、速やかに新品の電池に交換するか、電池を取り出す。

●時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。

マンガン乾電池を使用したときは3~4ヵ月で電池を交換してください。

●報時をまったく使用しないと電池が長持ちしますが、長期間使用すると電池からの液漏れが発生しやすくなります。

●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。



静電気の影響について

静電気の影響により、正常に動かなくなることがあります。このようなときには、強制受信を押してください。